

ひょう量:220g～12kg／最小表示:0.01g～1g

液 晶 表 示

SJ series

高精度電子天びん

音叉式センサ

音叉センサ
5年保証

操作性バツグンのコンパクト電子天びん
高精度ながらリーズナブルな汎用機

特長

- 高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
- 音叉式センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5～35℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源 専用ACアダプター



SJ-820

型式	SJ-220	SJ-420	SJ-620	SJ-820	SJ-1200	SJ-2200	SJ-4200	SJ-6200	SJ-8200	SJ-12K
ひょう量 (Max)	220g	420g	620g	820g	1200g	2200g	4200g	6200g	8200g	12kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±1g
再現性 (σ)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm			W170×D140mm		W180×D160mm				
外形寸法 (WDH)	182×235×75mm			182×235×75mm		192×265×87mm				
税抜価格	¥64,000	¥66,000	¥76,000	¥78,000	¥56,000	¥64,000	¥66,000	¥76,000	¥78,000	¥56,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BT	NiCd 充電式電池駆動 (12時間充電、32時間駆動)	¥12,000
-DU	床下ひょう量 (下吊り)	¥10,000
-RS	RS-232C 双方向出力 (Din 5P)	¥10,000
-LM	リレー出力 (Din 8P)	¥10,000

注意: -LMと-BT、-RSの併用はできません。

電子天びん・はかり

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

C R機能

A C R機能

RS-232C出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

I R通信

RTS無償ダウンロード