

ひょう量:220g～4200g／目量:0.01g～0.1g

蛍光表示 専用風防

HJH series 特定計量器 音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

17種の計量用途で
最高峰クラスの分解能と機能を実現

※
I級 検定品 II級 検定品 ※HJH-620のみ



HJH-220

特長

- 電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディ
- 高分解能、高速応答表示、長期安定性の音叉式力センサを搭載
- 5種類の測定モードと4種類の機能で多様な計量用途に対応
- クラス最大級の200mm角の大きな計量皿 (HJH-1200～4200)
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 10～30℃、80%rh以下 (但し結露のないこと)
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備
周辺機器出力 (Din 8P) 標準装備

型式	HJH-220	HJH-320	HJH-420	HJH-620	HJH-1200	HJH-2200	HJH-3200	HJH-4200
ひょう量 (Max)	220g	320g	420g	620g	1200g	2200g	3200g	4200g
目量				0.01g	0.1g			
実目量	0.001g			0.001g	0.01g			
精度等級	II級			I級	II級			
計量皿寸法	W140×D120mm				W200×D200mm			
外形寸法 (WDH)	220×333×190mm (風防を含む)				220×333×88mm			
税抜価格	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥99,000	¥99,000	¥124,000	¥140,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BZ	外付けブザー出力	¥20,000
-LM	リレー出力 (Dsub 25P)	¥35,000
-LS	フルパック出力	¥50,000
-R4	RS-422A 双方向出力 (Dsub 9P)	¥25,000
-DU	床下ひょう量 (下吊り)	¥10,000

注意:-DU以外のオプション併用はできません。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160II	プリンタ	¥65,000

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

C R 機能

A C R 機能

RS-232C出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

I R 通信

RTS無償ダウンロード