

ひょう量:17kg~62kg/目量:1g

蛍光表示

表示部角度調節

IP65規格適合防塵・防水

HJH-K series

特定計量器

音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

優れた防塵・防水構造 (IP65 規格適合) で
1/33万の高分解能

特長

- 校正分銅内蔵 (モータードライブ式)
- ステンレス製の外表面とアルミダイカストの頑丈設計
- 操作性と見やすさを追求した操作パネル
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下 (但し結露のないこと)
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備
周辺機器出力 (Din 8P) 標準装備

セパレートにした場合
(ケーブル長:1m)

型式	HJH-17K	HJH-22K	HJH-33KT		HJH-33K	HJH-62K
ひょう量 (Max)	17kg	22kg	7kg	33kg	33kg	62kg
目量	1g	1g	1g	1g	1g	1g
実目量	0.1g	0.1g	0.1g	—	0.1g	—
精度等級	Ⅱ級					
計量皿寸法	W350×D400mm					
外形寸法 (WDH)	350×508×705mm					
税抜価格	¥200,000	¥240,000	¥180,000	¥320,000	¥320,000	¥320,000

HJH-33KTは、風袋引き後の計量が0~7kgで補助目量0.1g表示が可能。

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BT	バッテリー駆動 (12時間充電、6時間駆動)	¥45,000
-BZ	外付けブザー出力	¥20,000
-LM	リレー出力 (Dsub 25P)	¥35,000
-LS	フルバック出力 (ブザー+リミット出力、Dsub 25P)	¥50,000
-R4	RS-422A 双方向出力 (Dsub 9P)	¥25,000
-DU	床下ひょう量 (下吊り)	¥10,000
—	表示部一体用金具	¥8,000
—	セパレート用ケーブル (標準 1m) の延長 5m	¥20,000
—	セパレート用ケーブル (標準 1m) の延長 10m	¥30,000

注意:-BT、ケーブル延長以外のオプション装着時はIP65適合外となります。
注意:-DU、ケーブル延長以外のオプション併用はできません。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160Ⅱ	プリンタ	¥65,000

取引証明用はかり

台はかり

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

※ ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISC機能

C R 機能

A C R 機能

RS-232C出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

I R 通信

RTS無償ダウンロード

※ HJH-33KTのみ