

高精度電子天びん

RJ Series

音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示 1 mg のミドルクラス機



New



RJ-3200S(3200g/0.01g)

使い勝手と汎用性を追求した
ラインナップ

大型の計量皿を採用 (同クラスでの比較)

液晶バックライト付大型表示部

New

同クラス風防付きは国内初!!*(RJ-3200S)

*当社調べ

ハイスペックなミドルクラス機

音叉式力センサ搭載

高性能の音叉式力センサを搭載。これによりミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示 1 mgを実現しました。

安心の5年保証

長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできたセンサメカユニットの5年間保証です。

多様な計量モード

パーセント (%) をはじめ宝石はかり、個数はかりとしても使えるモードを搭載。小さなボディながら多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。

測定モード：重量モード (g)、個数モード (Pcs)、パーセントモード (%)、カラットモード (ct)、もんめモード (mom)

●計量可能範囲が一目でわかるバーグラフ表示

ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能な範囲が一目でわかります。

●液晶バックライト付大型液晶表示

大きく見やすい文字高さ 16.5 mm の液晶表示は暗い場所でもハッキリ読み取れるバックライト付

●RS-232C出力を標準装備

プリンタ等の周辺機器やパソコンとの通信可能です。

New



RJ-3200S(3200g/0.01g)



バーグラフ表示

バックライト付液晶表示

New

型式	RJ-320	RJ-620	RJ-1200	RJ-3200	RJ-3200S	RJ-12K
ひょう量(MAX)	320g	620g	1200g	3200g	3200g	12kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性 *	±0.003g	±0.004g	±0.02g	±0.03g	±0.03g	±0.2g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ 140mm		W190xD190mm		φ 140mm	W190 x D190mm
外形寸法(WDH)	202x293x266mm(風防を含む)		196x293x89mm		202x293x266mm(風防を含む)	196x293x89mm
税抜価格	¥72,000	¥79,000	¥60,000	¥68,000	¥79,000	¥66,000

*直線性：代表値

■共通仕様

- 風袋引き範囲・・・ゼロ～ひょう量
- スパン調整・・・外部分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示・・・ひょう量 + 9 目盛り超過時「O-Err」表示
- 温湿度範囲・・・5～40℃ 80% r h以下 (但し結露のないこと)
- 電源・・・・・・・・専用ACアダプター
- 出力・・・・・・・・RS-232C双方向出力 (Dsub 9Pin) 標準装備

オプション		税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160 II	プリンタ	¥65,000

RTS無償 計量データをパソコンに取り込めるソフト「RTS」を弊社ホームページから無償でダウンロードできます。

製品改良にとまれない予告なく仕様外観などを変更させていただく場合があります。

未来をはかる 新光電子株式会社

本社・東京 〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-11
TEL.03-3831-1051 FAX.03-3831-9659
関西 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2
TEL.078-921-2551 FAX.078-921-2552
名古屋 〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-6
TEL.052-561-1138 FAX.052-561-1158

(開発・製造) つくば事業所

URL <http://www.vibra.co.jp>
E-mail info@vibra.co.jp



●代理店名